



CVG-M

Компактный видеоплюс для удаленных объектов и небольших автомобилей

CVG-M – это идеальное решение для удаленного видеонаблюдения за легковыми автомобилями, микроавтобусами и грузовиками, а также за удаленными объектами и для скрытого ношения под одеждой, позволяющее пользователям просматривать видео в реальном времени с любой мобильной платформы или с объекта на смартфоне или ноутбуке в любое время и в любом месте. CVG-M поддерживает два входа камер и использует специальное сжатие для передачи

и записи высококачественного видео в реальном времени с помощью внутреннего модуля 3G GSM. В устройстве есть съемная карта SD (4-64 GB) для локальной записи, а также встроенный GPS для отслеживания транспортных средств и двусторонний аудиоканал для двусторонней связи между сотрудниками, находящимися на месте и вне объекта. Также есть датчик и активатор для расширенного обнаружения события и реагирования на него.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ ВИДЕОВХОД	Стандарт	CVG-M PAL/NTSC
	Количество видеоканалов	2
	Разрешение	VGA: 640x480 (VGA), 320x240 (SIF), 160x120 (QSIF) D1/PAL: D1 (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144) D1/NTSC: D1 (704x480), CIF (352x240), QCIF (176x120)
	Сжатие	MPEG4 до 160 SIF кадров/сек, поддерживает одновременно несколько видеопотоков и разрешений
ШИФРОВАНИЕ АУДИО	Скорость передачи сжатых данных	9 кб/сек - 2 Мб/сек, настраивается пользователем
	Контроль PTZ	2 порта: 1 RS-232 порт, 1 RS-485 порт
	Протокол PTZ	Самые распространенные протоколы
	Аудиоканалы	AES-192/256 1 вход, 2 выхода (1 внутренний и 1 внешний) Поддержка двустороннего аудиосигнала
ВИДЕОВЫХОД	Стандарт	PAL/NTSC
СВЯЗЬ	Интерфейс пользователя	Дополнительный сенсорный экран
	Подключение сети	Встроенный канал 10/100 Base-T Ethernet для кабеля/xDSL
	Обслуживание	Встроенный модуль 3G/3,5G GSM/UMTS/HSDPA
	Поддержка внешней сети	Конфигурация на базе веб-технологии Отдельный прокси для удаленного доступа и передачи видеопотока
GPS АКСЕЛЕРОМЕТР ЗАПИСЬ	GPS	использования сервера SVDNS компании Servision)
	Датчик перегрузки	Внутренний 12-канальный модуль GPS
	Режим	3-осевой датчик перегрузки высокого разрешения 2g - 8g (дополнительно)
	Медиа-запись	Непрерывный, в случае события или по графику
ОБРАБОТКА СОБЫТИЯ И ВЫХОД	Начальный объем SD	Съемная карта SD
	Хранение	Стандарт 4 Гб (дополнительно до 64 Гб)
	Тип события	Ок. 1,3 Гб/сутки на канал, 10 кадров/сек/128 кб/сек, QVGA непрерывная запись (MPEG)
	Тип действия	Вход внешнего датчика, видеозапись при обнаружении движения, потеря видео
ВХОД/ВЫХОД	Обнаружение движения	События перегрузки: опасное вождение, аварии и т.п.
	Входные каналы	События на базе GPS: выход за пределы геозоны, несоблюдение скорости.
	Выходные каналы	Локальная запись события, уведомление клиента, уведомление по SMS,
	Вход напряжения	электронной почте, внешний активатор, проверка видеопредупреждения
ПИТАНИЕ	Выход напряжения	Контроль пороговых значений, интересующая зона, исключение зон
	Макс. потребляемая мощность	1 оптоизолированный вход, дополнительная внешняя ступица датчика - до 16
	Температура окружающей среды	дополнительных входов/выходов
	Относительная влажность	1 оптоизолированный активатор (встроенное реле)
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Размеры	9-36 В
	Масса	12/24 В постоянного тока - настраиваемое отключение питания на базе зажигания
	Собственное ПО для ПК, веб-сервера и сотовых телефонов (iPhone, iPad, Symbian и т.д.);	Обеспечивает 12 В постоянного тока / 250 мА для камер и внешнего оборудования
	Дополнительное ПО на ПК для съемной микрокарты SD, позволяющее прямой просмотр и загрузку видеозаписи	9 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Размеры	0°C - 60°C; 32°F - 140°F
	Масса	< 85%
	Собственное ПО для ПК, веб-сервера и сотовых телефонов (iPhone, iPad, Symbian и т.д.);	115 (Ш) x 110 (Д) x 47 (В) мм; 4,52" (Ш) x 4,33" (Д) x 1,85" (В)
	Дополнительное ПО на ПК для съемной микрокарты SD, позволяющее прямой просмотр и загрузку видеозаписи	340 г; 11,2 унций
КЛИЕНТСКОЕ ПО	Собственное ПО для ПК, веб-сервера и сотовых телефонов (iPhone, iPad, Symbian и т.д.);	Собственное ПО для ПК, веб-сервера и сотовых телефонов (iPhone, iPad, Symbian и т.д.);
	Дополнительное ПО на ПК для съемной микрокарты SD, позволяющее прямой просмотр и загрузку видеозаписи	Дополнительное ПО на ПК для съемной микрокарты SD, позволяющее прямой просмотр и загрузку видеозаписи
	Собственное ПО для ПК, веб-сервера и сотовых телефонов (iPhone, iPad, Symbian и т.д.);	Собственное ПО для ПК, веб-сервера и сотовых телефонов (iPhone, iPad, Symbian и т.д.);
	Дополнительное ПО на ПК для съемной микрокарты SD, позволяющее прямой просмотр и загрузку видеозаписи	Дополнительное ПО на ПК для съемной микрокарты SD, позволяющее прямой просмотр и загрузку видеозаписи

